KUZMENKOV

Выключатель нагрузки H6Z-125



Общая информация

Выключатель H6Z-125 используется для сетей питания переменного тока 50/60 Гц с номинальным напряжением 230/400 В и током до 125 А. Выключатель предназначен для включения и отключения ненагруженных цепей. Выключатели нагрузки чаще всего используются для полного обесточивания цепей для обеспечения безопасности при обслуживании и предотвращения случайной подачи напряжения.

Стандарт: IEC600947-3

Условия эксплуатации

1. Температура окружающей среды: -25...+60℃
2. Высота: не более 2000 м над уровнем моря
3. Категория: AC-22A
4. Монтаж: вертикально на стандартную рейку
5. Подключение к цепи: зажим с винтом, момент затяжки 2.5Н*м

Выключатель нагрузки H6Z-125

A

Технические характеристики

Тип	Параметр		IEC/EN 60947-3
Электри-ческие параметры	Количество полюсов	P	1, 2, 3
	Номинальное напряжение Ue	В	230/400
	Номинальный ток Ie	А	20, 32, 63, 100, 125
	Номинальная частота	Гц	50/60
	Ном. импульсное напряжение (1.2/50)Uimp	В	4000
	Максимальный кратковременный ток Icw		12Ie, 1c
	Номинальная способность вкл/откл		3Ie, 1.05Ue, cosΦ=0.65
	Номинальная отключающая способность		20Ie, t=0.1c
	Испыт. напряж. изоляции в течение 1 мин	кВ	2.5
	Напряжение сопротивления изоляции Ui	В	500
	Степень загрязнения		2
Механи-ческие параметры	Электрический срок службы	t	1500
	Механический срок службы	t	8500
	Класс защиты		IP20
	Темпер. окружающей среды (ср. ежед. ≤35℃)	℃	-5...+40
Монтаж	Размеры контактов для кабеля и шины верх/низ	мм²	50
		AWG	18-1/0

Габаритные и монтажные размеры (мм)

